



## NT 55/2 Tact² Me I

Пылесос NT 55/2 Tact² Me I впечатляет не только мобильностью, высокой силой всасывания, конструктивной прочностью и целым рядом практических элементов оснащения, но и специальным шасси с механизмом, облегчающим разгрузку мусоросборника. Поэтому он идеально подходит для промышленной эксплуатации.



### 1 Разгрузочный механизм

- Удобство подъема и опускания мусоросборника.
- Для утилизации мусора достаточно снять мусоросборник, а шасси с аппаратом остается на месте применения.

### 3 Мусоросборник из нержавеющей стали на колесах

- Опущенный мусоросборник легко отделяется от шасси и на колесиках доставляется к месту утилизации мусора.

### 2 Полноценный пылесос влажной и сухой уборки

- Когда при сборе жидкостей достигается максимальный уровень заполнения мусоросборника, электроника автоматически отключает пылесос.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## NT 55/2 Tact² Me I

- Мусоросборник из нержавеющей стали на колесах
- Разгрузочный механизм
- Автоматическая система очистки фильтра Tact²

### Технические характеристики

№ для заказа	1.667-237.0	
Штрих-код (EAN)	4039784538092	
Расход воздуха	л/с	2 x 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	2760
Номин. диаметр принадлежностей	НД 40	
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Материал контейнера	нержавеющая сталь	
Количество турбин	2	
Частота	Гц	50–60
Напряжение	В	220–240
Масса	кг	43
Размеры (Д × Ш × В)	мм	710 × 570 × 1070

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	l
Всасывающая трубка	шт. / м	2 × 0,5 / Металл	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	360	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 2
Щелевая насадка	■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема	■			
Антистатическое исполнение	■			
Мусоросборник из нержавеющей стали	■			
Плоский складчатый фильтр	Бумажный			
Колесо	■			
Система очистки фильтра	Система очистки фильтра TactSi-система очистки фильтра Tact			

■ Входит в комплект поставки

# NT 55/2 Tact<sup>2</sup> Me I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Бумажные плоские складчатые фильтры</b>									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.907-276.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр категории М из бумажного материала с нанопокрывтием. Оптимален для сбора мелкой пыли и сухого мусора.	■
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено НД 40, электропроводное	2	2.889-172.0	1 шт.	НД 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 35	3	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Колено, пластиковое, электропроводное	4	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, С 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
	5	5.032-427.0	1 шт.	НД 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (С 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>									
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 шт.	НД 40		360 мм			■
Универсальная насадка для влажной и сухой уборки	7	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
	8	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслястойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
	9	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	10	2.889-117.0	1 шт.	НД 40		400 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	11	2.889-173.0	1 шт.	НД 35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Насадка для пола, стандартная, НД 40	12	2.889-174.0						Стандартная насадка для пола, антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для уборки любого влажного и сухого мусора.	□
<b>Щелевая насадка</b>									
Насадка для щелей DN 40 300 мм 1:50	13	5.130-655.0							■
Щелевая насадка	14	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	□
	15	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
	16	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# NT 55/2 Tact<sup>2</sup> Me I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>									
Набор всасывающая трубка, высококачестве	17	2.889-194.0	1 шт.	НД 40	550 мм			Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	■
Удлинительная трубка	18	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	□
	19	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	□
	20	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	□
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг, электропроводный	21	2.889-141.0	1 шт.	НД 40	4 м			Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	■
Всасывающий шланг	22	4.440-678.0	1 шт.	НД 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	□
Электропроводный всасывающий шланг с модулем PFC	23	4.440-728.0	1 шт.	НД 40	4 м			С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный.	□
Всасывающий шланг	24	2.889-133.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новой защелкой, С 35.	□
Электропроводный всасывающий шланг	25	2.889-137.0	1 шт.	НД 35	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	□
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	26	2.889-138.0	1 шт.	НД 40	4 м			Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	□
Всасывающий шланг	27	2.889-139.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	□
Всасывающий шланг, маслостойкий	28	2.889-140.0	1 шт.	НД 40	4 м			Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	□
Всасывающий шланг, электропроводный	29	2.889-142.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м.	□
Всасывающий шланг	30	2.889-161.0	1 шт.	НД 35	2 м			Гибкий, прочный и долговечный всасывающий шланг с новой защелкой. Отлично подходит для пылесосов сухой уборки. Длина 2 м. Номинальный диаметр: DN 35.	□
<b>Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры</b>									
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	31	6.907-449.0	1 шт.					Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу М, для пылесосов Tact <sup>2</sup> . Отлично подходит для сбора липких материалов.	□
<b>HEPA-фильтры (класс Н)</b>									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	32	6.904-364.0	1 шт.					Плоский складчатый HEPA-фильтр (категория пыли Н) со стекловолоконными слоями повышает эффективность фильтрации опасной для здоровья пыли (в т. ч. канцерогенной).	□
<b>Колена из высококачественной стали</b>									
Колено, из нержавеющей стали	33	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	□
Колено, из нерж. Стали DN 40	34	6.902-079.0	1 шт.	НД 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

# NT 55/2 Tact<sup>2</sup> Me I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Металлические колена</b>									
Колено, металлическое	35	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
	36	6.900-276.0	1 шт.	НД 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой С 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для автомобиля</b>									
Насадка для автомобиля	37	6.900-952.0	1 шт.	НД 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Резиновая насадка, скошенная под углом 45°</b>									
Угловая резиновая насадка, 45°	38	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	39	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для чистки труб</b>									
Насадка для чистки труб 35/100	40	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для чистки труб 35/200	41	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка	42	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	43	2.889-191.0	1 шт.	НД 35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, С 40	44	2.639-873.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект (С 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект, DN 61	45	2.862-038.0	1 шт.	НД 61				Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг, С 40, 10 м	46	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (С 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м	47	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, маслостойкий	48	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			С байонетным замком и защелкой, 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, С 40, 4 м, электропроводный	49	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (С 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 55/2 Tact<sup>2</sup> Me I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**


	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг, С 40, 16 м	50	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м		С байонетным замком и защелкой, 16 м, без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, С 40, 10 м, электропроводный	51	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м		Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	52	2.889-163.0	1 шт.	НД 35	2,5 м			<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>								
Всасывающий шланг, в сборе	53	4.440-264.0	1 шт.	НД 61	4 м		4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-467.0	1 шт.	НД 61	10 м		10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, маслостойкий	55	4.440-613.0	1 шт.	НД 61	4 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, электропроводный	56	4.440-616.0	1 шт.	НД 61	4 м		Электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	57	4.440-263.0	1 шт.	НД 40	4 м		Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	58	4.440-303.0	1 шт.	НД 40	4 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	59	4.440-463.0	1 шт.	НД 40	10 м		Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	60	4.440-466.0	1 шт.	НД 40	10 м		Пластмассовый, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, в сборе, маслостойкий	61	4.440-612.0	1 шт.	НД 40	10 м		Маслостойкий.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительная муфта</b>								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	62	6.902-077.0	1 шт.	НД 32			Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	63	6.900-286.0	1 шт.	НД 40			Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	64	6.902-078.0	1 шт.	НД 61			Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>								
Удлинительный шланг	65	6.906-344.0	1 шт.	НД 40	2,5 м		2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>								
CS 40 Me	66	2.863-026.0	1 шт.				Высокоэффективный циклонный предварительный сепаратор CS 40 Me подходит для всех пылесосов сухой и влажной уборки NT производства Kärcher и специально разработан для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленных цехах.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект тройника</b>								
МК тройника	67	2.637-217.0	1 шт.	НД 35			Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 55/2 Tact<sup>2</sup> Me I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>									
Соединительная муфта C-DN 35	68	5.407-112.0	1 шт.	НД 35				Для соединения шланга С 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN 40	69	5.407-109.0	1 шт.	НД 40				Электропроводная соединительная муфта С 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах С 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	70	5.407-111.0	1 шт.	НД 40				Для соединения шланга С 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)</b>									
Муфта для подсоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	71	5.453-042.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам С 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, электропроводная	72	5.453-048.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 25,4 мм, наружный диаметр 34,6 мм/38 мм, электропроводная. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструментов С 35	73	5.453-049.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 28,6 мм, наружный диаметр 37,3 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструмента, С 35.	74	5.453-050.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 36,5 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, С 35, с защелкой	75	5.453-051.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 32 мм, наружный диаметр 39 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для присоединения электроинструмента, С 35, с защелкой	76	5.453-052.0	1 шт.	НД 35				Внутренний диаметр 28 мм, наружный диаметр 34 мм/38,8 мм, электропровод. Только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая</b>									
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	77	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	78	5.453-026.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	79	6.902-059.0	1 шт.	НД 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	80	6.902-095.0	1 шт.	НД 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Расширяющий адаптер DN 40 - DN 61	81	5.453-019.0	1 шт.	НД 40				Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 55/2 Tact<sup>2</sup> Me I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Сужающая муфта</b>									
Сужающая муфта	82	5.407-108.0	1 шт.	НД 40				Резьбовая сужающая муфта для перехода с С 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта	83	5.407-113.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта (с С 40 на С 35) для присоединения принадлежностей под защелку С 35 к всасывающим шлангам с защелкой С 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>									
Сужающая муфта	84	6.902-017.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	85	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	86	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты принадлежностей для разных областей применения</b>									
Комплект для профессиональной уборки	87	2.637-353.0		НД 40				Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлические удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для сбора стружки	88	2.640-760.0		НД 61				Надежный специализированный комплект соединительных элементов DN 61 для выполнения уборки в сочетании с маслястойким всасывающим шлангом и резиновой насадкой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# NT 55/2 Tact<sup>2</sup> Me I 1.667-237.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки     Доступные аксессуары.