



IVR 40/15 Sc

Промышленный пылесос IVR 40/15 Pf рассчитан на длительные интервалы непрерывной работы при сборе мелкой пыли, образующейся в производственных цехах. Он оснащен высококачественной турбиной с боковым каналом и карманным фильтром.



1 Прочные материалы, надежная конструкция

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.

2 Низкий уровень шума

- Глушители на выпускных трубах обеспечивают работу высокопроизводительного пылесоса без интенсивного шума.

3 Циклонный предварительный сепаратор

- Сепаратор оберегает фильтр, увеличивая тем самым срок его службы. Благодаря этому уменьшаются затраты и расширяется спектр применения аппарата.

4 Повышенная сила всасывания благодаря высокоэффективному двигателю класса IE2

- Электродвигатель, КПД которого соответствует классу IE2, обеспечивает повышенную в сравнении с обычными двигателями силу всасывания при равной потребляемой мощности.



IVR 40/15 Sc

- Циклонный предварительный сепаратор
- Звукоизоляция
- Аккуратное размещение принадлежностей

Технические характеристики

№ для заказа	9.986-066.0	
Штрих-код (EAN)	4054278030067	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	58 / 210
Разрежение	мбар / кПа	200 / 20
Объем мусоросборника	л	40
Потребляемая мощность	кВт	1,5
Площадь поверхности фильтра	м²	1,75
Номин. диаметр соединения	НД 50	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 50 / НД 40	
Уровень звукового давления	дБ	57
Масса	кг	113
Размеры (Д × Ш × В)	мм	855 × 715 × 1530

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----