



IVR 50/40 Pf

Для непрерывной работы с максимальной производительностью: мощный промышленный пылесос IVR 50/40 Pf, оснащенный турбиной с боковым каналом, обеспечивает сбор пыли при работе предприятий в 3-сменном режиме. Он подходит как для мобильного, так и для стационарного применения.



1 Эргономичная конструкция мусоросборника

- Мусоросборник аппарата IVR 50 снабжен удобной ручкой, позволяющей легко перемещать его к месту утилизации мусора.
- Компенсационный шланг и прижим обеспечивают сбор мусора непосредственно в мешок для утилизации.

2 Циклонный предварительный сепаратор

- Сепаратор оберегает фильтр, увеличивая тем самым срок его службы. Благодаря этому уменьшаются затраты и расширяется спектр применения аппарата.

3 Прочные материалы, надежная конструкция

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.

4 Повышенная сила всасывания благодаря высокоэффективному двигателю класса IE2

- Электродвигатель, КПД которого соответствует классу IE2, обеспечивает повышенную в сравнении с обычными двигателями силу всасывания при равной потребляемой мощности.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

IVR 50/40 Pf

- Циклонный предварительный сепаратор
- Звукоизоляция
- Эргономичная конструкция мусоросборника

Технические характеристики

Номер для заказа	9.986-068.0	
Штрих-код (EAN)	4054278030098	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	137,5 / 495
Разрежение	мбар / кПа	140 / 14
Объем мусоросборника	л	50
Потребляемая мощность	кВт	4,7
Площадь поверхности фильтра	м²	1,75
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 70 / НД 50	
Уровень звукового давления	дБ	62
Масса	кг	178
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	850 x 760 x 1970

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----