





IVS 100/75 M Z22

Промышленный пылесос супер-класса IVS 100/75 M Z22 отличается наиболее мощной турбиной с боковым каналом в 7,5 кВт в нашей линейке промышленных пылесосов. Взрывозащищенный аппарат имеет возможность работы в Зоне 22 и сертифицирован для сбора пыли класса M.



1 Пригодность для уборки на взрывоопасных участках

- Взрывозащищенные пылесосы серии IVS, соответствующие последнему слову техники, гарантируют максимальную безопасность.
- Аппараты обеспечивают надежный сбор взрывоопасной и вредной для здоровья пыли.

2 Плавный пуск для защиты электросети

- Низкий пусковой ток исключает резкое падение напряжения в электросети.
- Уменьшенные пиковые значения энергопотребления обеспечивают экономию затрат на электроэнергию.

3 Удобная двух-сторонняя система фиксации мусоросборника

- Быстрое и легкое отсоединение и последующее опорожнение мусоросборника
- Практичная ручка мусоросборника облегчает перемещение мусоросборника к месту утилизации собранного мусора

4 Удобная в эксплуатации ручная система очистки фильтра

- Ручка для ручной очистки фильтра расположена на удобной для работы высоте и делает процесс очистки фильтра комфортным.
- Система ручной очистки фильтра не требует приложения больших усилий оператором. Специальный механизм обеспечивает эффективную очистку фильтра в любых условиях



IVS 100/75 M Z22

- Сертификат соответствия стандарту DIN EN 60335-2-69:2010
- Фильтр с большой площадью фильтрации
- Ручная очистка фильтра

Технические характеристики

№ для заказа	9.987-900.0	
Штрих-код (EAN)	4054278267586	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	148 / 536
Разрежение	мбар / кПа	305 / 30,5
Объем мусоросборника	л	100
Потребляемая мощность	кВт	7,5
Площадь поверхности фильтра	м²	2
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 70 / НД 50	
Уровень звукового давления	дБ	73
Масса	кг	180
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1202 × 686 × 1495

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----